

GYEON 使用方法&内容

商品	希釈or原液	付属品	使用方法	内容
----	--------	-----	------	----

Q2 Series

Q2 Leather Shield	原液	レザークロス	付属のレザークロスに塗布し車両のレザー部に塗って使用	レザーコートの艶が出ないタイプ
Q ² Leather Coat	原液	スプレーノズル	原液のままレザー部やウエス等にスプレーし塗布して使用する	レザー用の撥水、汚れの付着防止コーティング
Q ² Trim	原液	レザークロス	付属のレザークロスに塗布し車両のプラスチック素地部に塗って使用	内外装のプラスチック素地部分のコーティング
Q ² Rim	原液	レザークロス	付属のレザークロスに塗布しアルミホイールに塗って使用	ホイール専用 コーティング剤
Q ² View	原液	レザークロス/汚れ除去剤	付属の汚れ除去剤で洗浄後付属のレザークロスに塗布しガラスに塗り数分置いた後拭き取る	ガラス撥水コーティング剤
Q ² Tire	原液	スプレーノズル	スポンジ等にスプレーしタイヤに塗りつける	タイヤ用コーティング剤
Q ² AntiFog	原液	レザークロス	付属のレザークロスに塗布しガラスに塗り数分置いた後拭き取る	ガラスの曇り止め
Q ² Fabric	原液	スプレーノズル	車両の布部分の汚れを落とした後塗布し12時間以上乾燥して下さい。	ファブリック材の撥水コーティング

Q2M Series

Q ² M Iron	原液	スプレーノズル	原液のままホイールにスプレーし5分位放置した後高圧洗浄機の水で洗い流す	鉄粉クリーナー
Q ² M Bathe	希釈	計量スプーン/10ml	本液20mlに対し水を10L位に希釈して使用	ワックスインシャンプー PH中性洗剤 高濃度ゲル配合
Q ² M Bathe+	希釈	計量スプーン/10ml	本液20mlに対し水を6L位に希釈して使用	ワックスインシャンプー Batheの強力版 PH中性洗剤 高濃度ゲル配合
Q ² M WetCoat	原液	スプレーノズル	濡れたボディに原液のままスプレーし大量の水で流す	撥水コート 最大12週間の撥水効果
Q2M WetCoat Essence	希釈	無	本液1に対し水10~15位に希釈する。濡れたボディに希釈した液をスプレーし大量の水で流す	撥水コート 最大12週間の撥水効果
Q2M Glass	原液	スプレーノズル	原液のままガラスにスプレーして汚れを落とす	ガラスクリーナー
Q ² M Tar	原液	スプレーノズル	原液のままボディ等にスプレーしてタールやピッチを落とす	タール除去剤
Q ² M WaterSpot	原液	スプレーノズル	原液のままボディやウエス等にスプレーしウォータースポットを落とす	ウォータースポットリムーバー
Q ² M Foam	希釈	無	本液1対水5位に希釈してシャンプーとして使用します	ボディシャンプー
Q ² M ClayLube	原液	スプレーノズル	鉄粉取り粘土を使用する際にスプレーして使用する	粘土用 リムーバー液
Q2M Leather Cleaner	原液	スプレーノズル	車内のレザー部もしくはウエスにスプレーして使用する	レザークリーナー
Q2M Vinyl Cleaner	原液	スプレーノズル	車内のビニール部もしくはウエスにスプレーして使用する	ビニール系クリーナー
Q2M Preserve	原液	スプレーノズル	車内及び車外のプラスチック部分もしくはウエスにスプレーして使用する	内装トリムの艶出し&保護

Q2M Series - Polishing pastes

Q2M Compound	原液	無	通常のコンパウンドの様に使用する	コンパウンド 細目
Q2M Polish	原液	無	通常のコンパウンドの様に使用する	コンパウンド 極細目
Q2 Primer	原液	無	通常のコンパウンドの様に使用する	コンパウンド 仕上げ及びコーティングの下地剤